

Protokoll

Zum neunten Karabiner 98 Dreistellungskampf

Standort	Datum	Truppenteil
Schießstand an der B97 Hoyerswerda	28.09.2019	Schützenverein 1990 e.V. Hoyerswerda

Gewehr: K98

Entfernung: 100 meter

Wettkampf: Probe 5 Schuß
Erste Übung 5 Schuß Liegend
Zweite Übung 5 Schuß Stehend
Dritte Übung 5 Schuß Sitzend



Tagebuch Nummer: 28-09-2019-K98-

Anzahl der Schützen: 9
Standaufsicht: Thomas Schlicht



Das Schießen wurde ordnungsgemäß durchgeführt und die Regeln eingehalten. Der Ablauf war Profesfrei.
Es gab ein Vorkommniss.

10. K98 3-Stellung Cup am 28.09.2019



Platz	Name	Vorname	Verein																gesamt
1	Schlicht	Thomas	SVHY	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	10	9	9	166
2	Wagner	Falk	SV Briesnitz	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	10	10	9	9	9	165
3	Purtzel	Bodo	SVHY	12	12	12	12	11	11	10	10	9	9	9	9	8	7	F	141
4	Buder	Reinhard	SVHY	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10	9	9	9	F	F	137
5	Kruscha	Rainer	SVHY	12	12	11	11	10	10	10	9	9	8	8	8	8	8	F	134
6	Pohl	Silvio	SVHY	12	12	12	12	12	12	11	11	11	10	9	9	F	F	F	133
7	Hörenz	Dietmar	SVHY	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	9	9	8	F	F	133
8	Lieske	Rico	SG Lauta Dorf	12	11	11	11	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	F	132
9	Ziesmer	Jürgen	SVHY	12	12	10	10	9	9	7	7	F	F	F	F	F	F	F	76



Einer der Schützen hat den Helm mit Staudammern getroffen. Dadurch gibt es eine Eintragung in das Schießbuch unter der Spalte Vorkommnisse.



Quellenangabe: Webseite 98k-info / Autor: Doc

K98 zerlegen Schritt für Schritt; Demontage, Disassembly, 98k, Mauser 98, Karabiner 98, Gewehr 98

Schritt-für-Schritt 98er zerlegen.



Vor dem Auseinanderbauen muss klar sein, dass über das Zerlegen hinaus keinerlei Manipulationen an wesentlichen Teilen einer scharfen Schusswaffe erlaubt sind, welche z.B. den "Charakter" der Waffe beeinträchtigen oder deren Technik verändern. Dazu gehören nicht solche Arbeiten, die nur "äußerlich" sind! Das heisst, dass mir niemand verbieten wird, die Waffe gründlich zu reinigen, die Brünierung auszubessern, die Oberfläche nach meinem Geschmack zu gestalten, das originale Visier gegen ein sportliches oder die abgenutzten Griffschalen gegen Neue zu tauschen, usw. Anderes sieht es zum Beispiel beim Abdrehen eines Gewehrlaufes, wodurch ja die Länge verändert wird, aus. Das darf nur der BüMa, außerdem wäre dann wieder ein Neubeschuss fällig! Auf keinen Fall dürfen irgendwelche Sicherungen von Deko- oder Salutwaffen entfernt werden oder "entschärfte" Teile durch "scharfe" ausgetauscht werden! Wer da aber ganz sicher gehen will, kommt um eine genaue Nachschau im WaffG nicht herum! VORSICHT ALSO!!! **ICH DISTANZIERE MICH HIERMIT AUSDRÜCKLICH VON ALLEN WIDERRECHTLICHEN ARBEITEN AN IRGENDWELCHEN WAFFEN!**

Zuletzt noch der Tipp, nicht mit Gewalt an die Sache heran zu gehen! Wenn mal was nicht so auseinander geht, wie man es gerne hätte oder man einfach nicht mit dem Zerlegen zurecht kommt, sollte man das dann einfach sein lassen oder einen Fachmann zu Rate ziehen. Wichtig ist auch die Auswahl der Werkzeuge! Die müssen unbedingt passen (z.B. Schraubendreher) und möglichst schonend mit der Oberfläche umgehen. Also am besten Holz oder Kunststoffe, bzw. weiche Metalle wie Messing oder Kupfer verwenden, wo es geht und von Nöten ist. Kaputt ist schnell was...!!!



1.Schritt:

Unbedingt vor jeder Manipulation an jeder Schusswaffe: Ladezustand überprüfen!



2.Schritt:

Verschlusshalter auf der linken Waffenseite nach links ausschwenken und Verschluss nach hinten ziehen.



3. Schritt:

Verschluss vollständig nach hinten aus der Waffe entnehmen.



4. Schritt:

98er "auf den Kopf stellen", Pin am Magazinkasten-Deckel kräftig bis zum Anschlag nach unten drücken. Ideal ist der Putzstock, dessen dickes Ende zum Niederdrücken benutzen.



5. Schritt:

Werkzeug gedrückt halten und nach hinten in Richtung Abzugsbügel ziehen. Der Magazinkasten-Deckel springt auf...



6. Schritt:

...und kann mitsamt Zubringerfeder und Zubringer aus dem Kasten entnommen werden.



7. Schritt:
Mittels eines Werkzeuges oder...



8. Schritt:
...falls möglich mit der Hand die Ringhaltefeder nach unten drücken und...



9. Schritt:

...den Oberring entweder mit der Hand oder durch vorsichtige, leichte Schläge mit einem geeigneten Werkzeug (Hartholz benutzen oder zumindest zwischen Hammer und Waffenteil legen!) in Richtung Mündung treiben. Oberring über die Mündung von der Waffe abnehmen.



10. Schritt:

Ringhaltefeder entfernen



11. Schritt:
Zweiten Ring nach vorne von der Waffe abziehen.



12. Schritt:
Handschutz abnehmen.



13. Schritt:

Vordere Sicherungsschraube am Magazinkasten entfernen.



14. Schritt:

Hintere Sicherungsschraube am Magazinkasten entfernen.



15. Schritt:
Beide Systemschrauben herausschrauben.



16. Schritt:
Magazinkasten aus der Waffe entnehmen.



17. Schritt:

System und Lauf vorsichtig nach oben aus der Waffe entnehmen.



18. Schritt:

FERTIG!!!